

Bezpečnostní pokyny pro kryt závěsové tyče

1. Zamýšlené použití produktu

Kryt záclonové tyče slouží ke skrytí záclonové tyče a vytváří tak harmonický přechod mezi stěnou a stropem.

Upozornění : Výrobek není vhodný pro venkovní použití nebo jako podpěrné předměty.

Nedodržení pokynů může vést k poškození krytu záclonové tyče nebo k ohrožení bezpečnosti uživatele.

Hořlavost : Polyuretanové pásky jsou hořlavé. Udržujte výrobek mimo dosah otevřeného ohně, zdrojů vysoké teploty a jisker.

Neinstalujte kryt záclonové tyče v blízkosti zařízení, která generují vysoké teploty, jako jsou radiátory, krby nebo trouby.

V případě kontaktu s ohněm může polyuretan uvolňovat toxické výpary.

2. Bezpečnostní opatření

• Příprava a montáž:

- Ujistěte se, že povrch, ke kterému bude mřížka připevněna, je čistý, suchý a bez kontaminace.
- Pro instalaci použijte vhodné lepidlo, např. PRODECO GLUE, které zajistí trvanlivou a estetickou montáž.
- Kryt přesně lícujte s povrchem stěny a stropu, aby nevznikaly nerovnosti a mezery.

• Bezpečnost při práci ve výškách:

- Při montáži používejte stabilní a certifikovaný žebřík.
- Ujistěte se, že zem pod žebříkem je rovná a neklouzavá.
- Při práci ve výšce se nenaklánějte mimo bezpečný dosah.
- V případě potřeby použijte pomoc další osoby, abyste udrželi žebřík stabilní a zajistili bezpečnost.
- **Doporučení :** Pokud nemáte žádné zkušenosti s instalací, kontaktujte prosím odborníka.

• Bezpečnost řezání:

- Používejte vhodné nástroje, jako je pila nebo nůž, a chraňte svůj pracovní prostor před náhodným poškozením.
- Při řezání používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice a ochranné brýle, aby nedošlo ke zranění.
- **Doporučení** : Instalace dodatečného osvětlení mřížky (např. LED pásek) by měla být provedena v souladu s platnými normami elektrické bezpečnosti. V případě pochybností se poraďte s elektrikářem.
- **Používání:**
 - Kryt záclonové tyče je odolný proti vlhkosti, plísním a houbám, ale je třeba se vyhnout nadměrnému kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
 - Výrobek je určen pro použití v místnostech s normální vlhkostí vzduchu.
 - Kryt záclonové tyče by měl být natřen pouze barvami určenými na polyuretan. Měli byste se vyhnout nátěrům na bázi rozpouštědel, které mohou poškodit materiál a negativně ovlivnit estetiku a životnost mřížky.
- **Opatření pro děti:**
 - Ujistěte se, že všechny montážní díly záclonové tyče a nepoužité proužky jsou mimo dosah dětí, abyste předešli riziku spolknutí nebo zranění.
 - Kryt záclonové tyče by měl být trvale připevněn ke stěně a stropu, aby se zabránilo jeho náhodnému sejmutí.
 - Nedovolte dětem, aby si hrály s krytem záclonové tyče.
 - Po instalaci odstraňte všechny nástroje a nepoužité nástěnné ozdobné lišty.

3. Údržba

- Kryt záclonové tyče čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Vyvarujte se používání agresivních chemikálií a abraziv, které mohou poškodit polyuretanový povrch mřížky.
- Pravidelně kontrolujte stav upevnění krytu záclonové tyče, abyste se ujistili, že je stabilní a bezpečný pro použití. V případě potřeby opravte nebo vyměňte poškozené součásti.

4. Likvidace

Když se kryt záclonové tyče již nepoužívá, měl by být zlikvidován v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.

Polyuretanové prvky by měly být odvezeny do příslušných sběrů plastového odpadu.

VÝROBCE

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl