

Bezpečnostní pokyny pro lepidlo na soklové lišty

1. APLIKACE

Lepení dokončovacích prvků z materiálů na bázi dřeva, dřeva, PVC a kovu, keramiky, kamene, sádry, korku, polyuretanové pěny (PUR), expandovaného polystyrenu (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), na minerální podklady, dřevo, materiály na bázi dřeva, sádku a sádkokarton, v interiéru.

2. JAK POUŽÍVAT

Lepené povrchy musí být čisté, suché a zbavené mastnoty. Aplikujte na jednu stranu, v rovnoběžných pruzích, s rozestupy. Poté připojte a lehce přitlačte. Chraňte před posunutím. V případě potřeby podepřete, dokud zcela nezuhne (cca 24-48 h). Alespoň jeden z povrchů musí být porézní. Ponechte odstup min. 1-2 mm mezi lepenými plochami. Neaplikujte přímo na povrch ani na celý povrch. Pro vnitřní použití. Nepoužívejte pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, bitumen, zrcadla, akvária, gumu atd. Ihned po použití umyjte nástroj a ruce vodou.

3. SKLADOVÁNÍ

Doba použitelnosti je 18 měsíců od data výroby. Skladujte v suchu při teplotě mezi +5°C a +25°C. Chraňte před mrazem.

4. BEZPEČNOST

Obsahuje biocid – postreakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1) [C(M)IT/MIT] a 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onu [BIT]. Může způsobit alergickou reakci. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.