

Bezpečnostní pokyny pro žárlivost

1. Osud produkt

- Zazdrostka je určena k zavěšení na vnitřní okna k pokrytí spodní části skla textilií nebo jako adekorace.
- **Upozornění:** Výrobek není určen k venkovnímu použití ani k podložení jiných předmětů než okenních textilií. Neplatný použití může řídit poškodit žárlivost nebo ohrožení bezpečnosti uživatelů.

2. Prostředek Pozor

- **Instalace:**
 - Zazdrostka může být instalována neinvazivně i invazivně. Volba způsobu montáže závisí na preference a podmínky okna.
- **Instalace neinvazivní:**
 - K montáži závisti na okno použijte speciální, lepené držáky. Před lepením rukojetí se ujistěte, že povrch je tam okno čisté, suché a odmaštěné.
- **Instalace invazivní:**
 - Při montáži pomocí šroubů se ujistěte, že jste vyvrtali otvory na správných místech poškození okna.
 - Před vrtáním se pomocí detektoru kabelů ujistěte, že ve vybraných oblastech nejsou žádné elektrické instalace nebo kabely ostatní prvky.
 - Použijte to přivlastnit si šrouby přizpůsobené k materiálu rámy (např. dřevo, hliník, plasty umělé).
 - Ujistěte se, že rukojeti shromáždění jsou v pořádku opraveno a stabilní Před suspenze žárlivost.
 - **Varování:** Instalace invazivní Možná prázdnota záruka výrobce okna.
- **Zabezpečení práce na výška:**
 - Zatímco shromáždění použití stabilní a certifikovaný žebřík.
 - Ujistěte se, že podloží pod žebřík je byt a protiskluzové.
 - ŽÁDNÝ vyklonit se ven trezor dosah během práce na výška.
 - V prozatím nutnost použijte to S Pomoc druhý lidé, Na udržovat stabilita žebříky a zajistit jištění.
 - **Doporučení:** Li ŽÁDNÝ máte zkušenosti V shromáždění, kontakt s profesionální.
- **Používání:**
 - Zazdrostka je určena k zavěšení závěsů. Nepřetěžujte jej, aby nedošlo k poškození teleskopický struktury nebo rukojeti.
 - Pravidelně kontrola stav montážní držáky a teleskopický mechanismus úprava délky.
 - V věc oznámení poškození nebo volnost, ihned přestaň s tím použití a udělat to nutné opravit.
- **Prostředek Pozor ohledně děti:**
 - Ujistěte se, že předměty žárlivosti jsou mimo dosah malých dětí, abyste předešli riziku udušení, zranění nebo náhodné žárlivost rozchod.
 - ŽÁDNÝ dovolit děti hrát žárlivost nebo závěsný na jí textilie.
 - Žárlivec by měl být umístěn ve výšce alespoň 1,5 metru od podlahy, aby byl mimo dosah nejmenších dětí.
 - V případě nízkých oken by měla instalace zabránit přímému kontaktu dítěte s textiliemi na nich zavěšenými žárlivost nebo prvky upevnění.
 - **Další bezpečnostní opatření:** Pokud je závist instalován v dosahu dítěte (např. v oknech v... uvnitř o nízké okenní parapety), zvážte aplikace blokády na bary nebo aplikovat dodatečně zabezpečení.

3. Údržba

- Vyčistěte žárlivost a montážní prvky suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Doporučuje se používat k čištění povrchů delikátní čisticí prostředky zamýšlený pro kov a plasty.
- Vyhněte se použití agresivní chemikálie, který mohou poškodit povlak žárlivost nebo jí prvky.
- Pravidelně kontrola stav každý prvky žárlivost a výměna poškozený díly.

4. Využití

- Na konci používání by se závist měla zlikvidovat v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu plasty umělé.
- **Tip:** Kovové díly lze recyklovat, plastové díly recyklovat body sbírky odpad.

VÝROBCE

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl